

TECHNISCHE DATEN DER POWERVOTE-ABSTIMMGERÄTE



Die interaktiven elektronischen PowerVote-Abstimmgeräte : Die ideale Lösung für Meetings, Vorlesungen, Hauptversammlungen, Seminare, Schulungen usw.

Die neuen ergonomisch gestalteten TED-Abstimmgeräte von PowerVote sind mit den neuesten Spizentechnologien und elektronischen Komponenten ausgestattet.

POWERVOTE SMART TED-SYSTEM

Das PowerVote Smart TED-System ist das System mit den kleinsten und leichtesten, mit Display ausgestatteten TED-Abstimmgeräten am Markt. Dank einer einzigartigen Technologie zur Darstellung von Zeichen mit einer Höhe von über 10 mm bei sehr starkem Kontrast können die Benutzer ihr TED-Abstimmungsergebnis selbst bei schlechten Sichtbedingungen auf dem Display überprüfen.

Abmessungen : 110 mm x 50 mm x 8,5 mm.
Display : 6-stellige LCD-Fließkomma-Anzeige.
Tastatur : 15 Tasten. (0 bis 9, A bis J, Komma, Abbrechen, OK, Cursor nach links, Cursor nach rechts)
Zifferngröße : 10 mm x 5 mm.
Gewicht : 42 Gramm. (mit Batterien)
Stromversorgung : 2 CR 2032-Batterien.
Batterielebensdauer : ca 12 Monate je nach Nutzung.
Frequenz : SHF. (Super High Frequency)
Geschützte Übertragung : FHSS. (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Empfangsbestätigung : LED.
Multikanal : 10 Kanäle.
Dateneingabe : 0 bis 999.999.999 mit Fließkomma.
Multiple Choice : 1 bis 99.
Timerfunktion : Aufzeichnung der Abstimmungszeit mit einer Genauigkeit von 1/1000 Sekunde.
Asynchrone Abstimmung : 120 Fragen maximal.
Zertifizierung : CE und FCC.



POWERVOTE EASY TED-SYSTEM

Mit dem PowerVote Easy TED-System erhalten Sie das einfachste und erschwinglichste TED-Abstimmgerät am Markt, das den meisten.

Abmessungen : 80 mm x 50 mm x 8,5 mm.
Tastatur : 12 Tasten. (0 bis 9, A bis J, Information, Abbrechen)
Gewicht : 30 Gramm. (mit Batterien)
Stromversorgung : 2 CR 2032-Batterien.
Batterielebensdauer : 6 bis 12 Monate je nach Nutzung.
Frequenz : SHF. (Super High Frequency)
Geschützte Übertragung : FHSS. (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Eingangsbestätigung : LED.
Multikanal : 10 Kanäle.
Multiple Choice : 0 bis 9.
Zeituhr : Aufzeichnung der Abstimmungszeit mit einer Genauigkeit von 1/1000 Sekunde.
Zertifizierung : CE und FCC.



TED-EMPFÄNGER (USB)

Abmessungen : 55 mm x 22 mm x 8 mm.
Gewicht : 30 Gramm.
Stromversorgung : USB-Port.
Frequenz : 2,4 GHz.
Maximale Anzahl TED-Abstimmgeräte : 5.000.
Reichweite : > 100 m.
Zählgeschwindigkeit : Bis zu 500 TED-Abstimmgeräte / Sekunde.
Monitor : LED. (drei Farben)
Zertifizierung : CE & FCC.



PowerVote Deutschland
Leuchtenberger Kirchweg 9A
D-40489 DÜSSELDORF - DEUTSCHLAND

Tel. 0211/405 70 40
Fax. 0211/405 70 41
www.powervote.com